














MODELE	NIKON D7000 Boitier nu	NIKON COOLPIX S9100	PENTAX WG-1	FUJII FINEPIX HS20EXR	FUJII FINEPIX S2950 HD	NIKON COOLPIX S6200	FUJII FINEPIX XP30	FUJII FINEPIX T300	NIKON COOLPIX S5100	FUJII FINEPIX JZ500	OLYMPUS VG 110	SAMSUNG ES30	OLYMPUS T 10	
BOITIER														
RESOLUTION ET SENSIBILITE MAX.	16 MPIXELS 25600 ISO	12 MPIXELS 3200 ISO	14 MPIXELS 6400 ISO	16 MPIXELS 3200 ISO	14 MPIXELS 1600 ISO 6400 (3MPIXELS)	16 MPIXELS 3200 ISO	14 MPIXELS 3200 ISO	14 MPIXELS 3200 ISO	12 MPIXELS 3200 ISO	14 MPIXELS 1600 ISO	12 MPIXELS 1600 ISO	12 MPIXELS 1600 ISO	10 MPIXELS 1600 ISO	
ZOOM	NC	OPTIQUE 18X	OPTIQUE 5 X NUMERIQUE 7X	OPTIQUE 30X	OPTIQUE 18X NUMERIQUE 6X	OPTIQUE:x10 NUMERIQUE:x4	OPTIQUE:x4 NUMERIQUE:x6	OPTIQUE:x10 NUMERIQUE:x7	OPTIQUE:x5 NUMERIQUE:x2	OPTIQUE:x10 NUMERIQUE: x6	OPTIQUE:x4 NUMERIQUE:x4	OPTIQUE:x5 NUMERIQUE:x5	OPTIQUE:x3 NUMERIQUE:x4	
OBJECTIF	NC	GRAND ANGLE 4,5 - 81 MM F 3,5 -5,9	GRAND ANGLE 5 - 25 F 3.5 - 5.5	GRAND ANGLE 4 - 125 F 2,8 - 5.6	GRAND ANGLE 5 - 90 MM F 3.1 - 5.6	GRAND ANGLE 4.5 - 45 MM F 3.2 - 5.8	GRAND ANGLE 5-25 MM F 3,9-4.9	GRAND ANGLE 5-50 MM F 3,4-5,6	GRAND ANGLE 5-25 MM F 3,2-5,9	GRAND ANGLE 5 -50 MM F 3,3-5.6	4.8 - 19.2 MM F 2.9 - 6.5	GRAND ANGLE 5-25 MM F 3,5-5,9	6,3- 18,9 MM F 3,1 - 5.8	
STABILISATEUR	NC	Déplacement du capteur + type électronique	NUMERIQUE	NUMERIQUE & MECANIQUE	CAPTEUR CCD STABILISE	MECANIQUE	MECANIQUE	NUMERIQUE & MECANIQUE	OPTIQUE	CCD STABILISE	NUMERIQUE	NUMERIQUE	NUMERIQUE	
STOCKAGE	SD, SDHC,SDXC	SD/SDHC/ SDXC/UHS	SD/SDHC, SDXC et Eye-Fi	SD/SDHC/SDXC/UH S-I	SD / SDHC	SD/SDHC/SDXC/UH S-I	SD / SDHC/SDXC	SD / SDHC	SD / SDHC	SD / SDHC	SD / SDHC	SD / SDHC	SD / SDHC	
MEMOIRE INTERNE	NON	74 MEGAS	NON	NON	23 MEGAS	NC	NON	NON	45 MEGAS	NON	18 MEGAS	NON	36 MEGAS	
TAILLE ET RESOLUTION ECRAN	3 POUCES 921.000 PIXELS	ACL TFT 3 POUCES 921.000 pixels	3 POUCES 230.000 PIXELS	3 POUCES 460.000 PIXELS	3 POUCES 230.000 PIXELS	3 POUCES 230.000 PIXELS	2,7 POUCES 230.000 PIXELS	2,7 POUCES 230.000 PIXELS	2,7 POUCES 230.000 PIXELS	2,7 POUCES 230.000 PIXELS	2,7 POUCES 230.000 PIXELS	2,7 POUCES 230.000 PIXELS	2.5 POUCES 115,000 PIXELS	
ALIMENTATION ET AUTONOMIE	Li-ion rechargeable EN-EL15 Env.1050 photos	Batt. rechargeable Li-ion EN-EL12 (1050 mAh) Env.270 photos	Batt. rechargeable Li-ion D-LI92 Env.260 photos	4 x piles LR6 (AA) OU REGHARGEABLES Env.350 photo	4 x piles LR6 (AA) OU REGHARGEABLES Env.500 photos	Batterie Li-ion rechargeable EN-EL12	Batt. rechargeable NP-45 Li-ion Env.200 photos	Batterie Li-ion NP-45A	Batt. rechargeable Li-ion E Env. 200 photos	Batterie Li-ion NP-45A Env. 230 photos	Batterie LI-70B Batterie Lithium-Ion Env,150 photos	2 x piles LR6 (AA) OU REGHARGEABLES env.150 photos	2 x piles LR6 (AA) OU REGHARGEABLES env.150 photos	
RESOLUTION VIDEO MAX // FONCTION ZOOM	FULL HD 1080 OUI	FULL HD 1080 OUI	HD 720 OUI	FULL HD 1080 OUI	HD 720 OUI	HD 720 OUI	HD 720 OUI	HD 720 OUI	HD 720 OUI (Numérique)	HD 720 OUI	VGA NON	VGA NON	VGA NON	
POIDS	730 G (Boitier nu)	215 G	165 G	730 G	337 G	160 G	165 G	157 G	130 G	148 G	105 G	143 G	170 G	
DIVERS	Capteur CMOS de 16,2 Mpxels // Mode vidéo en Full HD (1920 x1080p) // Processeur EXPEED 2 // Jusqu'à 25 600 ISO // Écran 3" HD 920 000 pixels	Grand-angle 25 mm 18x // Capteur CMOS rétro-éclairé // Enregistrement de vidéos Full HD (1080p) stéréo * Écran 3" (7,5 cm) affichant 921 000 pixels // HDMI	Géolocalisation GPS embarqué // Étanche jusqu'à 10 mètres // anti-choc à 1,5 mètre résistant à une pression de 100 kg // Mode macro 1cm	Capteur EXR-CMOS Zoom 30x stabilisé OIS ouverture max. F2.8) vidéo en Full HD avec son stéréo (1920 x 1080 à 30 i/sec. au format H.264) Prise de vue format RAW Prises de vue rafale (jusqu'à 8 img./sec.) * Port mini HDMI	Reconnaissance automatique des scènes // Partage Facebook/YouTube // Prises de vue en rafale, Panoramique 180°, Histogramme, Tracking AF//Bracketing 3 expositions	Zoom optique 10x Grand-angle 25mm Vidéos HD 720p avec son stéréo, Zoom optique et autofocus disponibles pendant l'enregistrement de vidéos 18 modes scène	Zoom optique 10x Grand-angle 28mm Double stabilisation :Anti-Blur +OIS Panoramique 180° +guide de cadrage Détection des sourires et des yeux fermés Reconnaissance des visages (8 au maximum)	GPS intégré*géolocalisation //Vidéo HD 720p // Étanche 5 mètres // antichoc 1,5 m // Détection sourires, yeux fermés // Mode pano.180° //Partage photos Facebook / YouTube™	Zoom optique 10x grand-angle 28mm HD Double stabilisation :Anti-Blur +OIS Panoramique 180° +guide de cadrage Détection des sourires et des yeux fermés Reconnaissance des visages (8 au maximum)	Objectif grand-angle Zoom-NIKKOR 5x Technologies anti-fou 5x* Enregistrement de clips vidéo HD * Mode Auto simplifié	Grand-Angle 28 mm Zoom optique 10x Haute sensibilité + Capteur CCD stabilisé Vidéos HD Reconnaissance automatique des scènes (6) SR Auto Détection des visages	Détection de visages jusqu'à 16 personnes // Fonction guide intégrée // Filtrés artistiques // Programme automatique, mode DIS, Modes scène, Filtre Artistique, Panorama, Film // I-AUTO	Capteur 12 mégapixels Écran LCD de 3" Zoom optique 5x Grand-angle 27mm * Reconnaissance automatique des modes Scène * Album Photo intelligent	Mode détection des visages // Simplicité d'utilisation // Guide d'aide intégré // Détection des scènes

\* Tous nos appareils photo numériques étanches sont garantis 3 mois